

Espuma cortafuego monocomponente

Espuma de poliuretano monocomponente para sellado de pasos

EI 120 EN 1366-3



DESCRIPCIÓN GENERAL

La Espuma cortafuego monocomponente es una espuma de poliuretano monocomponente certificada según la norma EN 1366-3 para el sellado hasta la clase EI 120 de pasos de instalaciones en paredes y forjados. Se aplica directamente con el tubo aplicador incluido en el bote, sin necesidad de pistola especial.

Ideal para completar sellados donde otros productos principales no cubren los espacios libres alrededor de los elementos pasantes.

CAMPO DE APLICACIÓN

- Sellado de huecos residuales en pasos de cables y tuberías
- Complemento de sellados con otros productos cortafuego

MODO DE APLICACIÓN

1. Agitar bien el bote antes de usar.
2. Conectar el tubo aplicador.
3. Inyectar la espuma en el hueco desde el fondo hacia la superficie.
4. Dejar expandir. Retirar el exceso con cutter una vez curado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	Espuma PU monocomponente cortafuego
------	-------------------------------------

Clase de resistencia al fuego	EI 120
Norma de certificación	EN 1366-3
Formato	Bote de aerosol 740 ml

DIMENSIONES Y PRESENTACIONES

Referencia	Formato	Unidad
C01A	Bote 740 ml	Unidad

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

Bote de aerosol de 740 ml. Conservar entre +5°C y +25°C, en posición vertical. No congelar.

CERTIFICACIONES Y MARCADO

Certificado según norma europea EN 1366-3.